

КОНДОР IM100/IM400

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ/СТАЦИОНАРНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ СЕРИИ IM



- 255 КАНАЛОВ
- 7 ПРОГРАММИРУЕМЫХ КНОПОК
- ФУНКЦИЯ "ОДИНОКИЙ РАБОТНИК"
- ВТРОЕННЫЙ СКРЕМБЛЕР (ОПЦИЯ)
- СИГНАЛИНГ: DTMF, CTCSS, DCS, 2-tone, 5-tone
- МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ДО 50 ВТ
- ФУНКЦИЯ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА
- ВОСЬМИРАЗРЯДНЫЙ ДИСПЛЕЙ С ПИКРОГРАММАМИ И ПОДСВЕТКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные:

Диапазоны частот УКВ/ДМВ: 136-174 МГц/400-470 МГц
 Шаг частотной сетки: 25/12,5 кГц
 Количество каналов: 255
 Напряжение питания: 7,4 В
 Напряжение питания: 13,8 В
 Стабильность частоты: 0,00025% (2,5 ppm)
 Температурный режим: от -30 до +60 °С
 Габаритные размеры: 178x49x195 мм
 Вес: 1600 г

Приемник:

Чувствительность: 0,25 мкВ (12 дБ SINAD)
 Избирательность по соседнему каналу: -80 дБ @ 25 кГц
 -65 дБ @ 12,5 кГц
 Интермодуляция: -70 дБ
 Ослабление паразитных сигналов: -80 дБ @ 25 кГц
 -65 дБ @ 12,5 кГц
 Мощность НЧ: 6 Вт (20 Вт на внешний динамик)
 Искажения звука: <3%

Передатчик:

Максимальная девиация частоты: ±5 кГц @ 25 кГц
 ±2,5 кГц @ 12,5 кГц
 Выходная мощность УКВ (UHF): 5/25/50 Вт
 Выходная мощность ДМВ (UHF): 5/25/45 Вт
 ЧМ помехи и шум: -40 дБ (12,5 кГц)/45 дБ (25 кГц)
 Максимальный ток потребления: 14 А
 Искажение звука: <3%
 Импеданс антенны: 50 Ом

АКСЕССУАРЫ И ВНЕШНИЙ ВИД



Микрофон с тангентой



Кабель программирования



Линейные трансформаторные источники питания с резервированием питания серии PS: PS-15R и PS20R

КОНДОР

СВЯЗЬ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА!

История торговой марки «КОНДОР» берет свое начало в 2009 году. Под торговой маркой КОНДОР выпускаются профессиональные портативные и мобильные/стационарные радиостанции в двух частотных диапазонах: УКВ (VHF) 136-174 МГц обозначаемый цифровым индексом «100» и ДМВ (UHF) 400-470 МГц - с индексом «400».

Мобильные/стационарные радиостанции в свою очередь делятся по максимальной выходной мощности: УКВ (VHF) – 30 Вт/ДМВ (UHF) – 25 Вт и повышенной мощности, УКВ (VHF) – 50 Вт/ДМВ (UHF) – 45 Вт. Все модели снабжены 7-ю программируемыми кнопками на лицевой панели и многосимвольным ЖК-дисплеем с пиктограммами и подсветкой. Мобильные/стационарные Кондоры позволяют осуществлять индивидуальные и групповые вызовы, в своем арсенале имеют функции TOT, экстренный вызов сканирование, «одинокий работник», встроенный скремблер. Сигналинг: DTMF, CTCSS, DCS, 2-tone, 5-tone. 255 каналов памяти позволяют полностью реализовать потребности в конфигурировании радиостанций для подвижных и стационарных объектов. Так же радиостанции снабжены усилителем мощности звукового сигнала мощностью 22 Вт, что позволит использовать внешние пассивные громкоговорители для громкой связи.



Россия, г. Москва
 (495) 778-48-72
 ЗАО "Радиотехнологии"
 www.radiotechnology.ru



Сертификат соответствия
 № ЦСС.СР.07.СМК.001-09
 Сертификат соответствия
 № РОСС RU.МЛ04.Н00473
 ТУ 6571-004-87621280-2009

Авторизованный дилер в Вашем регионе